

## Lieferumfang Standard WK 2

### SAFETÜR-Spezialrahmen aus Z-Profil mit:

- Bandaufnahme im Stahlrahmen vormontiert und eingestellt.
- Abdeckrahmen mit Stahlrahmen verpackt, Falzdeckleisten vormontiert

### SAFETÜR-Türblatt mit:

- fertig montierten Bändern
- KFV Haken-Verriegelung
- Spion mit Klappe, eingebaut
- absenkbare Bodendichtung mit Aluflachschiene 60mm
- Montageabnahmeprotokoll

### Auf Wunsch:

- Integriertes Sperrbügelschloß KFV-TSH
- Eingebauter elektrischer Türöffner
- Eingebauter Riegel-Schalt-Kontakt (für Alarmanlage vorbereitet)
- Montage Material lt. Bestellschein (Schaum / Spezialschrauben / Verfugungsmaterial)
- Schutzbeschlag montiert, S2 bzw. S3, je nach WK
- Zylinder mit Karte und 5 Schlüssel, je nach WK

### Ausführung SAFETÜR WK 2

Schloß: KfV 2500 Dreifachverriegelung mit 2 massiven Schwenkhaken

Bänder BSW Länge 160 mm, 060 142 Nickelmatt mit schraubbarer Bandtasche, im Falz mit 2 Tragbolzen verschraubt

Stahlrahmen mit fertig montiertem Montagerahmen aus Multiplex

#### **Stahlrahmenfarben (passend zur Türblattoberfläche):**

Buche / Eiche / Erle:	RAL 1011 braunbeige
Mahagoni / Macore	RAL 8002 signalbraun
Limba / Ahorn	RAL 1015 hellelfenbein
Eiche gebeizt dunkel, Mahagoni dunkel	RAL 8014 sepiabraun
Nussbaum	RAL 8014 sepiabraun

**Abdeckrahmen: Standard: wie Türinnenseite**

**Falzdeckleisten: Standard: wie Türaussenseite**

### Ausführung SAFETÜR WK 3

Schloss KfV 2608 mit Fünffachverriegelung mit 4 x Schwenkhaken-Bolzenverriegelung

Bandsicherung: eigene Herstellung in Edelstahl mit 2 Stück je 2 Tragbolzen, 8 mm angeschweisst.

sonstige Details siehe Ausführung WK 2

## Schlösser bzw. Beschläge

### 1: Beschlag Standardausführung bei WK 2 / WK 3

Oberfläche in Alu F1 mit Zylinderabdeckung

Aussen:



innen:



Selbstverständlich sind auch andere Modelle in der entsprechenden Schutzklasse lieferbar!

### 2: Schlossübersicht WK 2 / WK 3

WK 2:

AS 2500



WK 2 mit TSH

AS 2500



WK 3

AS 2608



WK 3 mit TSH

AS 2608 TSH



Lieferumfang